



Рекомендации по установке штатной мультимедийной системы TRINITY

Благодарим Вас за приобретение штатной мультимедийной системы Trinity.

***Внимание.** Перед началом установки внимательно прочтите эту инструкцию.*

Штатная мультимедийная система Trinity(магнитола) является технически сложным устройством, поэтому настоятельно рекомендуем Вам устанавливать магнитолу только в авторизованных сервисных центрах, имеющих сертификат на монтажные работы на электросети автомобиля, а также на установку дополнительного оборудования. Если по каким-либо причинам у Вас нет возможности произвести установку магнитолы в специализированном сервисе, и Вы планируете самостоятельно установить магнитолу, то Вам необходимо знать следующее:

1. **Начало работ.** В целях безопасности все электромонтажные работы следует проводить при выключенном зажигании автомобиля. При необходимости, нужно снять клемму аккумулятора, для полного обесточивания автомобильной электросети.
2. **Демонтаж пластиковых частей.** Разборку пластиковых панелей облицовки заводской магнитолы производите только при прогревом салоне, т.к. в холодное время года пластиковые панели при снятии могут деформироваться и лопнуть от холода.
3. **Подключение.** Вся проводка магнитолы имеет разъемы, адаптированные под конкретную модель автомобиля, поэтому нет необходимости резать заводскую проводку автомобиля. Обычно подключение занимает несколько минут и заключается в правильном совмещении разъемов. Вмешательство в проводку автомобиля возможно в редких случаях, к примеру, если магнитола устанавливается на редкую комплектацию автомобиля. (В подобном случае рекомендуем обратиться в службу технической поддержки.)

GPS антенну следует располагать как можно дальше от источников электромагнитных помех. К примеру, в передней стойке, над или под пластиком приборной доски. ТВ антенну следует располагать на лобовом стекле, отступив от края стекла 5-10мм. Провод легко прячется под потолочной обшивкой и под пластиком передней стойки. CAN адаптеры и доп. громкоговорители обычно закрепляются на двухстороннем скотче на внутренних перегородках пластика. CAN адаптеры также необходимо располагать дальше от основного жгута силовой проводки, чтоб избежать электромагнитных помех.

4. **Проверка работы.** Проверку работоспособности магнитолы необходимо проводить, только убедившись в правильности подключения всех силовых кабелей. Настройка управления на руле производится через соответствующее меню магнитолы. Обычно на экране надо выбрать программируемую функцию и нажать соответствующее значение на руле. После поочередного программирования функций необходимо сохранить настройки и перейти в режим радио для проверки работоспособности кнопок на руле.
5. **Сборка пластиковых частей.** Сборка панелей производится в обратном порядке, убедитесь в надежности болтовых соединений, если таковые имеются. Пластиковые панели обычно защелкиваются на многоразовые клипсы. Будьте внимательны, важно, чтобы каждая направляющая четко входила в свое посадочное место, иначе может возникнуть перекося и деформация пластиковой панели.

если у Вас возникли какие-либо трудности при установке или эксплуатации мультимедийной системы Trinity, обратитесь в службу технической поддержки по телефону +7(495) 213-0419 или отправьте письмо на электронный адрес - support@trinityrussia.ru